

Specifiche tecniche

Dimensioni ingranaggi standard	Ingranaggio conduttore	15T
	Ruota dentata	44T

■ Lampadina

Faro	LED
Luce di stop/luce di posizione posteriore	LED
Luce di posizione	LED
Indicatore di direzione anteriore/luce di posizione anteriore	LED
Indicatore di direzione posteriore	LED
Luce targa	LED

■ Fusibile

Fusibile principale	30 A
Altro fusibile	30 A, 15 A, 10 A, 7,5 A

■ Specifiche di serraggio

Vite di scarico dell'olio motore	30 N·m (3,1 kgf·m)
Filtro olio	26 N·m (2,7 kgf·m)
Bullone di serraggio del supporto cuscinetti	27 N·m (2,8 kgf·m)
Bullone perno ruota anteriore	79 N·m (8,1 kgf·m)
Bullone di fissaggio pinza freno ruota anteriore	45 N·m (4,6 kgf·m)
Bullone di serraggio perno ruota anteriore	22 N·m (2,2 kgf·m)
Bullone di fissaggio terminale di scarico e dado	22 N·m (2,2 kgf·m)
Bullone A staffa del poggiatesta destro	37 N·m (3,8 kgf·m)
Bullone B staffa del poggiatesta destro	37 N·m (3,8 kgf·m)
Bullone fascetta terminale di scarico	22 N·m (2,2 kgf·m)
Dado perno ruota posteriore	108 N·m (11,0 kgf·m)