

■ 主要諸元

型式	2BL-SC80
全長	2,120 mm
全幅	790 mm
全高	1,090 mm
ホイールベース	1,455 mm
最低地上高	138 mm
キヤスター角	25° 0'
トレール長	100 mm
車両重量	212 kg
乗車定員	2 名
最小回転半径	3.0 m
排気量	998 cm ³
ボア×ストローク	75.0 × 56.5 mm
圧縮比	11.6
燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量	16 ℓ
バッテリー容量	YTZ10S 12 V-8.6 Ah (10HR)
変速比	1 速 2.538
	2 速 1.941
	3 速 1.578
	4 速 1.363
	5 速 1.217
	6 速 1.115
減速比	1 次 1.604
	2 次 2.933

■ サービスデータ

クラッチレバーの遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 120/70ZR17M/C (58W)
	後輪 190/55ZR17M/C (75W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	BRIDGESTONE
	前輪 BATTLAX HYPERSPORT S21F M
	DUNLOP SPORTMAX D214F G
	BRIDGESTONE
	後輪 BATTLAX HYPERSPORT S21R M
	DUNLOP SPORTMAX D214 G
タイヤ空気圧	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
	後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪 1.5 mm
	後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 IMR9E-9HES (NGK)
	または
	VUH27ES (DENSO)
プラグギャップ	(調整不可) 0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,200 r/min
推奨エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1
	JASO T 903 規格 : MA
	SAE 規格 : 10W-30
	API 分類 : SL 級
エンジンオイル容量	オイル交換時 2.7 ℓ
	オイル・フィルター交換時 3.0 ℓ
	全容量 3.6 ℓ