

点火プラグ	標準	SIMR8A9(NGK)
プラグギャップ	(調整不可)	0.80 ~ 0.90 mm
アイドル回転数		1,450 ± 100 rpm
推奨		Honda 純正 ウルトラ G1
エンジンオイル		JASO T 903 規格 : MA
		SAE 規格 : 10W-30
		API 分類 : SL 級
エンジンオイル	オイル交換時	1.4 ℓ
容量	フィルター交換時	1.5 ℓ
	全容量	1.8 ℓ
エンジンオイル	初回 :	1,000 km または 1 ヶ月
交換時期	以後 :	6,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液		Honda 純正 ブレーキフルード DOT3 または DOT4
冷却水容量	全容量	1.02 ℓ
指定ラジエーター液		Honda 純正 ウルトララジエーター液
推奨ドライブチェーンオイル		“Honda 純正チェーンオイル” または 相当品
ドライブチェーンの緩み(たるみ)		25 ~ 35 mm
エアクリナー交換時期		交換 : 20,000 km ごと

■ バルブ(電球)

ヘッドライト	12 V-60/55 W
ブレーキ/テールライト	12 V-21/5 W
フロントウインカー	12 V-21/5 W X2
リアウインカー	12 V-21 W X2

■ ヒューズ

メインヒューズ	30 A
その他のヒューズ	10 A, 5 A